TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN

TASKalfa 1800
TASKalfa 2200

ЧЕРНОБЕЛОЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО А3 ФОРМАТА

КОМПАКТНОЕ МФУ ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП.

Многофункциональные устройства TASKalfa 1800 и TASKalfa 2200 были созданы, чтобы максимально упростить выполнение повседневных офисных задач. Благодаря интуитивной панели управления работать с устройством очень легко, а долговечность его компонентов гарантирует исключительную надежность и эффективность, отвечающие Вашим ожиданиям. МФУ быстро и надежно справится со всеми Вашими повседневными задачами печати, копирования и сканирования.

- До 18/22 страниц формата А4 и до 8/10 страниц формата А3 в минуту
- Печать и цветное сканирование в стандартной комплектации
- Функция копирования идентификационных карт
- Лазерная технология с разрешением 600 точек на дюйм и 256 оттенков серого в режиме копирования для получения четкого текста и реалистичных фотографий
- Опциональный дуплекс для экономичной двусторонней печати
- Опциональный реверсивный автоподатчик документов на 50 листов
- Стандартная емкость подачи бумаги – 400 листов (с возможностью увеличения до 1 300 листов)
- Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности

KYOCERA
Document Solutions

TASKalfa

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технология
KYOCERA Laser, Mono component (лазерная, однокомпонентная)
Производительность (страниц в минуту)
TASKalfa 1800:
Макс.18/8 страниц формата A4/A3 в минуту
TASKalfa 2200:
Макс.22/10 страниц формата A4/A3 в минуту
Разрешение: 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого
Время разогрева после включения
До 17,2 секунд с момента включения
Время выхода первой копии: не более 5,7 сек.
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота):
565 x 527 x 485 мм
Вес: Основное устройство: примерно 26 кг
Питание: 220-240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии
TASKalfa 1800:
При печати: 385 Вт
В режиме ожидания: 75 Вт
В спящем режиме: 1,54 Вт
TASKalfa 2200:
При печати: 415 Вт
В режиме ожидания: 76 Вт
В спящем режиме: 1,54 Вт
Уровень шума
(уровень звукового давления ISO 7779/ISO 9296)
При копировании: 62 дБ; в режиме ожидания: 40 дБ
Стандарты безопасности: GS, TÜV, CE
Устройство произведено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и экологического стандарта ISO 14001

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды.
Подача бумаги:
Универсальная кассета на 300 листов плотностью 64–105 г/м² формата A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal
многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 45-160 г/м² формата A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal
Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 1 300 листов
Выходной лоток: 250 листов лицевой стороной вниз

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Центральный процессор: ARM v5 BCE, 500 МГц
Память: макс. 256 Мб в стандартной комплектации
Эмуляции: Централизованная система печати для всех текущих версий операционной системы Windows
Стандартный интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed)

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. размер оригинала: A3
Тиражирование: 1–999
Диапазон масштабирования: 25–400% с шагом 1%
Предусмотренные коэффициенты пошагового масштабирования: 5-кратное увеличение/уменьшение
Функции цифрового копирования: одно сканирование - много копий, электронная сортировка копий, копирование с сортировкой и поворотом*, автовыбор бумаги, двустороннее копирование**, комбинированное копирование с размерами в дюймах/в метрической системе, режимы компоновки «2 страницы на 1 листе» и «4 страницы на 1 листе», режим программных кнопок
* Требуется дополнительный податчик бумаги PF-480
** Требуется дополнительный дуплексный блок DU-480
Настройка плотности: автоматический режим, ручной режим: 7 шагов
Настройки изображения: Текст+фото, текст, фото

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Функции сканирования
Сканирование с отправкой на ПК, сканирование с отправкой по электронной почте, TWAIN
Скорость сканирования: до 22 страниц в минуту (600 точек на дюйм / формат A4)
Тип оригинала: текст, фото, текст + фото
Макс. размер сканируемого оригинала: A3
Разрешение сканирования
600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого)
Формат изображения: PDF, JPG, BMP, TIFF

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплект тонера TK-4105: Мелкодисперсный тонер из расчета на 15 000 страниц формата A4 при заполнении на 6%. Емкость контейнера с тонером, входящего в комплект поставки, рассчитана на 3 000 страниц формата A4 при 6% заполнении.

ОПЦИИ

Обработка бумаги
Автоподатчик оригиналов DP-480(B): (реверсивный), на 50 листов, дуплексное сканирование документов плотностью 45-120 г/м² формата A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
Кассета для бумаги PF-480: 300 листов плотностью 64–105 г/м² формата A3-A5R, Folio, Ledger-statement-R (макс. 3 PF-480 можно добавить в базовую конфигурацию)
Дуплексный блок DU-480: бумага плотностью 64–105 г/м² формата A3-A5R, Folio, Ledger-statement-R
Прочее:
Верхняя крышка (H):
Тумба: деревянная/металлическая тумба с возможностью хранения документов, оснащенная роликами (колесиками)*
CB-480L (низкая/деревянная)
CB-480H (высокая/деревянная)
CB-481L (низкая/металлическая)
CB-481H (высокая/металлическая)
***** Для устройства на высокой тумбе можно добавить только 1 кассету.

ENERGY STAR

KYOCERA Document Solutions Russia
129090, Россия, Москва, Ботанический переулок 5.
Тел. +7 (495) 741 - 00 04 - Факс +7 (495) 741 - 00 18
www.kyoceradocumentsolutions.ru – KDRU-info@dru.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

Компания KYOCERA Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в спецификациях. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в настоящем документе.

KYOCERA
Document Solutions