Технические характеристики C712

Цветной принтер формата A4 для быстрого выполнения заданий с учетом всех требований заказчика и непревзойденным качеством печати

Этот мощный сетевой цветной принтер формата A4 обеспечивает неизменно высокое качество печати и позволяет выполнять любые заказы в кратчайшие сроки, от повседневной печати черно-белых документов до сложных маркетинговых материалов, при удивительно низкой стоимости одной печатной страницы.

C712 — это идеальное решение для корпоративных рабочих групп, как правило ограниченных жесткими сроками. Устройство отличается простотой использования, поддерживает самые разнообразные носители и оснащено надежными функциями обеспечения безопасности для работы с конфиденциальными заказами.

Ключевые характеристики

- Низкие эксплуатационные расходы
- Высокая скорость двусторонней печати: 34 стр./мин (цвет), 36 стр./мин (моно)
- Высокая загрузочная емкость до 1690 листов для больших рабочих групп
- Печать на карточках плотностью до 250 г/кв.м — выше, чем у любого другого сопоставимого принтера
- Функции безопасности для защиты конфиденциальной информации и IP-адреса
- Хранение шаблонов и документов в памяти устройства, печать на котором могут выполнять все пользователи без аутентификации (функция совместной печати Shared Print)
- Совместимость с Citrix XenApp 7.6 — идеально подходит для работы в виртуальной сетевой среде

Простота настройки, использования и обслуживания

- Простота настройки перед началом работы
- Возможность обновления устройства через портал OKI при появлении новых функций

Важные функции безопасности

- Обеспечьте конфиденциальность документов с функцией конфиденциальной печати Private Print и дополнительной функцией вывода на печать по карте Card Release*, позволяющими пользователям просматривать все задания печати.
- Совместимость с протоколом безопасности IPSec для обеспечения защиты документов во время их отправки и получения

Расширенные возможности подключения

- Функция прямого беспроводного подключения для безопасного одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям
- Совместимость с Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу больших цветных файлов по сети
- Поддержка Виртуального принтера Google 2.0 для выполнения защищенной печати даже за пределами офиса
- Возможность использовать дополнительный модуль беспроводной ЛВС

Экономичность и энергосбережение

- Печатайте маркетинговые материалы внутри компании благодаря превосходному качеству печати и поддержке различных носителей
- Режим глубокого сна для экономии электроэнергии; режим автоматического выключения для снижения потребления энергии до менее чем 0,5 Вт, когда устройство не используется
- Режим Toner Save для снижения расходов на печать черновых или внутренних документов
- Двусторонняя печать снижает расход бумаги (является дополнительной функцией для модели C712n)
- Программа бесплатной переработки расходных материалов
- Технология светодиодной печати позволяет отказаться от использования подвижных элементов, продлевая тем самым срок службы устройства

A4	✔
Цветная/монохромная печать	✔
Поддержка сети/двусторонняя печать	✔
Печать на носителях формата от A6 до 1321 мм плотностью до 250 г/кв.м	✔
1–20 пользователей	✔

C712 — цветной и монохромный принтер

Принтер

Скорость печати A4	34 стр./мин (цвет), 36 стр./мин (моно)
Время печати первой страницы	9 сек. (цвет), 8 сек. (моно)
Время разогрева	До 60 секунд от подачи питания и до 35 секунд после выхода из режима энергосбережения

Интерфейс и программное обеспечение

Возможности подключения	USB 2.0 (устройство), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, беспроводная локальная сеть IEEE802.11a/b/g/n (дополнительно)
Языки принтера	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (эмуляция), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6, NetBIOS через TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Виртуальный принтер Google, Беспроводная локальная сеть IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, персональная, корпоративная
Совместимость с ОС[1]	Windows Vista (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8.1 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 R2 (64-разрядная) / Windows 10 (32- и 64-разрядная); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5–10.11
Расширенные настройки сети и безопасности	IPv6, аутентификация 802.1x, SNMPv3, HTTPS-шифрование SSL/TLS, безопасная печать[2], безопасное стирание[2], фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IPSec
Утилиты[1]	Template Manager[3], Color Correct, OKI LPR[3], Color Swatch Utility[3], smart PrintSuperVision[3], Клиент Print Job Accounting, Web Driver Installer[3], Network Card Setup[6], Утилита конфигурирования[3], PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print[3], Средство обновления микропрограммного обеспечения, Profile Assistant[6]

ГАРНИТУРЫ ШРИФТА

Шрифты принтера	Масштабируемость: 87 шрифтов PCL и 80 шрифтов PostScript, растровые шрифты PCL: LinePrinter, OCR-A/B, штрихкод USPS ZIP
Штрихкод	10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 типа двухмерных: PDF417, QR-код

Качество печати

Разрешение	Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Функции Auto Colour Balance и улучшения фото через драйвер (только драйвер Windows PCL6)

Распределение бумаги

Емкость бумаги	**Лоток 1:** 530 листов плотностью 80 г/кв.м; **многоцелевой лоток:** 100 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительных лотков	**Лоток 2**: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; **лоток 3:** 530 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	1690 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	**Лоток 1/2/3:** A4, A5, B5; **многоцелевой лоток:** A4, A5, B5, A6, 10 конвертов (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), пользовательский формат (до 1321 мм в длину, включая баннеры); **двусторон.:** A4, A5, B5; пользовательский формат: ширина 148–215,9 мм, длина 210–355,6 мм
Плотность бумаги	**Лоток 1/2/3:** от 64 до 220 г/кв.м; **многоцелевой лоток:** от 64 до 250 г/кв.м; **двусторонняя печать:** от 64 до 220 г/кв.м
Двусторонняя печать	**Стандартная:** C712dn; **дополнительная:** C712n
Вывод бумаги	350 листов лицевой стороной вниз, 100 – лицевой стороной вверх (80 г/кв.м)

Общие характеристики

Память	**Стандартный размер ОЗУ:** 256 МБ; **максимальный размер ОЗУ:** 768 МБ. **Дополнительная карта памяти SDHC[4]:** 16 ГБ
Условия эксплуатации	**Рабочая температура/влажность:** от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности)
	Температура/влажность: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 220–240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	**Стандартное:** 600 Вт; **макс.:** 1300 Вт; **режим ожидания:** 100 Вт; **режим энергосбережения:** <15 Вт; **режим глубокого сна:** <1,2 Вт; **режим автоматического выключения:** < 0,5 Вт
Уровень шума	**В работе:** 54 дБ(A); **режим ожидания:** 37 дБ(A); **режим энергосбережения:** фоновый уровень
Габариты (ширина x высота x длина)	**C712n:** 435 x 547 x 389 мм; **C712dn:** 435 x 604 x 389 мм
Вес[5]	**C712n:** 29 кг; **C712dn:** 32 кг
Рабочий цикл	**Максимум:** 100 000 стр./мес.; **рекомендуется:** 6000 стр./мес.
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номера для заказа	**C712n:** 46406103 **C712dn:** 46551102

Аксессуары (код заказа)

2-й лоток для бумаги	44274502
3-й лоток для бумаги	44274502
Двусторонняя печать	01272601 (входит в стандартный комплект поставки модели C712dn)
Тумба	01219302
Память	**256 МБ:** 01182907; **512 МБ:** 01182908
Карта памяти SDHC[4]	**16 ГБ:** 01272701
Модуль беспроводной ЛВС	45830202
Держатель устройства чтения карт IC	46539501

Расходные материалы (код заказа)

Тонер-картриджи* (11 500 страниц)	**Голубой:** 46507627; **пурпурный:** 46507626; **желтый:** 46507625
Тонер-картридж* (11 000 страниц)	**Черный:** 46507628
Фотобарабаны (30 000 страниц)**	**Голубой:** 46507415; **пурпурный:** 46507414; **желтый:** 46507413; **черный:** 46507416
Ремень переноса (60 000 страниц)	45381102
Блок термического закрепления (60 000 страниц)	44289103

*Тонер. Количество страниц формата A4 соответствует стандарту ISO/IEC 19798. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 4 000 страниц формата A4.
**Барабан. Среднее число напечатанных страниц формата A4.

[1]Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; [2]необходима карта памяти SDHC; [3]только Windows; [4]карта памяти SDHC поддерживает до 32 ГБ. OKI не несет ответственности за любые проблемы совместимости при использовании карт памяти SDHC, не являющихся оригинальными картами памяти OKI; [5]включая все расходные материалы; [6]только MacOSX

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонер-картриджами производства компании OKI. Картриджи могут быть идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонер-картриджи, даже если они заявлены как "совместимые", могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.

3 года гарантии

Соответствие наших устройств высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: **WWW.OKI.RU/WARRANTY**
Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

OKI EUROPE LTD.
Россия
тел.: (495) 258 6065
факс: (495) 258 6070
эл. почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.RU

*Будет доступна на портале для обновления микропрограммного обеспечения в 2017 г.

ASK ABOUT ENERGY STAR

Google Cloud Print 2.0 Ready

OKI
Open up your dreams

©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. входит в состав группы компаний Oki Electric. Версия 1.0 08/2016 г.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все товарные знаки подтверждены.
Виртуальный принтер Google является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.