Цветной лазерный принтер

SP C342DN

RICOH
imagine. change.

☑ Принтер

SP C342DN

25 стр/м Цвет

Интуитивно понятное управление и высокая производительность — идеальное решение для цветной печати

SP C342DN — простой в использовании цветной лазерный принтер формата A4, который отличается исключительной эффективностью и идеально подходит для малых и средних офисов. Интуитивно понятная сенсорная панель управления диагональю 4,3 дюйма позволяет интегрировать принтер с другими многофункциональными устройствами Ricoh. Благодаря мощному процессору Intel печать выполняется быстрее. Кроме того, модель SP C342DN поддерживает прямую безопасную печать с мобильных устройств. Этот принтер, помимо прочего, является очень экономичным за счет низких операционных издержек.

- Интуитивно понятная цветная сенсорная панель диагональю 4,3 дюйма
- Компактный дизайн и полный фронтальный доступ
- Высокая скорость обработки больших печатных заданий
- Печать с мобильных устройств с помощью приложений Ricoh, протоколов AirPrint и Wi-Fi Direct (опция)
- Прямая печать с USB-устройств (опция)

Функциональность, скорость и экономичность

Удобство работы

Принтер оснащен простой в работе большой сенсорной панелью управления с удобным и понятным графическим интерфейсом экрана, куда можно добавлять иконки стандартных операций и приложений. Драйвер запоминает часто используемые параметры печати, которые можно вызвать одним нажатием кнопки и применить к новым заданиям.

Производительность и экономичность

Модель SP C342DN удивит вас сочетанием высокой производительности и экономичности. Быстрый и мощный процессор без труда справляется с большими объемами документов на скорости 25 страниц в минуту. Кроме того, этот принтер рассчитан на нагрузку до 6000 страниц в месяц, а крайне низкие эксплуатационные издержки являются дополнительным преимуществом.

Мобильность, универсальность и безопасность

Благодаря новейшему контроллеру Ricoh GWNX функциональные возможности принтера поражают воображение, а с помощью специальных приложений Ricoh, технологий AirPrint и Wi-Fi Direct можно печатать напрямую с мобильных устройств на базе Android и IOS. Модель SP C342DN обеспечивает надежную и безопасную мобильную печать в любых условиях без необходимости подключения к локальной сети.

Широкие возможности

Хотите снизить расходы на печать, усилить защиту данных, повысить эффективность документооборота и снизить вредное воздействие на окружающую среду? Значит, принтер SP 342DN — оптимальный выбор, так как без труда справляется со всеми этими задачами. Кроме того, этот принтер поддерживает целый ряд программных решений Ricoh, которые не только соответствуют современным требованиям к работе с документами, но и расширяют стандартные возможности печати.

SP C342DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Лазерный
Время прогрева:	20 секунд
Время выхода первой страницы:	Цвет.: 13,5 сек. Ч/Б: 13,5 сек.
Скорость печати:	Полноцветное: 25 стр./мин. Ч/Б: 25 стр./мин.
Процессор:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 ГГц
Память:	Стандартно: 2 ГБ
Жесткий диск:	320 ГБ (опция)
Пиковые нагрузки:	75 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Стандартно
Габариты (Ш x Г x В):	400 x 480 x 404 мм
Вес:	29 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов Опция: XPS, PictBridge
Разрешение печати:	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов)
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Интерфейс USB-хоста , Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Опция: Разъем SD-карты, Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Карта сетевого интерфейса USB
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v6)
ОС Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic), Macintosh OS X Native v10.7 и выше
ОС UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия)
Другие поддерживаемые среды:	NDPS Gateway AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform IBM iSeries CUPS support Custom Device Type (SAP/R3) Device Option Utility (Citrix) HPT support

РАБОТА С БУМАГОЙ

Формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio Обходной лоток: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Емкость входных лотков:	Макс.: 1 100 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 150 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: 60 - 163 г/м² Обходной лоток: 60 - 220 г/м²
Типы носителей :	Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Бумага с покрытием (глянцевая), Бумага с покрытием (матовая), Специальная бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Высокосортная бумага, Открыточная бумага, Бумага с покрытием (глянцевая: плотная), Бумага с покрытием (матовая: плотная)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация:	Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x
Сетевая безопасность:	Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,3 кВт Режим готовности: 65 Вт и менее Спящий режим: 0,5 Вт TEC (стандартное энергопотребление): 1,5 кВт-ч

ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 500 листов, 4-лотковый сортировщик, Тумба, Жесткий диск (320 ГБ), Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), Карта сетевого интерфейса USB, SD-карта с Java VM, Pictbridge, Прямая печать XPS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс картриджа (стандартный):	Черный: 2 800 отпечатков Cyan: 2 800 prints Magenta: 2 800 prints Yellow: 2 800 prints
Ресурс картриджа (сверхвысокая емкость):	Черный: 7 200 отпечатков Голубой: 6 600 отпечатков Пурпурный: 6 600 отпечатков Желтый: 6 600 отпечатков
Стартовый комплект:	Черный: 2 800 отпечатков Голубой: 2 800 отпечатков Пурпурный: 2 800 отпечатков Желтый: 2 800 отпечатков
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19798	

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh.

RICOH @Remote

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com